

FICHE TECHNIQUE

MASTIC NEUTRE DE COLLAGE ET D'ÉTANCHÉITÉ



Description du Produit

Le mastic de collage à polymérisation neutre est un produit d'étanchéité et de collage polyvalent, conçu pour le jointoiment des constructions et l'assemblage des cadres. Il assure une adhérence optimale sans primaire sur de nombreux matériaux de construction, tels que :

Brique, béton, pierre naturelle, PVC, bois, aluminium, acier, GRP, verre

Caractéristiques principales :

- ✓ Type : Mastic à polymérisation neutre
- ✓ Sans solvant – Compatible avec divers matériaux
- ✓ Neutre et inodore – Convient pour applications intérieures et extérieures
- ✓ Bonne élasticité – Suit les déformations des structures
- ✓ Adhésion forte et durable – Sans nécessité de primaire

Mode d'Emploi

Préparation :

1. Assurez-vous que les surfaces sont propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse ou de tout contaminant.
2. Pour les joints profonds, insérer un fond de joint afin de limiter la profondeur du mastic à environ 50% de la largeur du joint.
3. Ne pas encapsuler d'air derrière le mastic lors de l'application.

FICHE TECHNIQUE

MASTIC NEUTRE DE COLLAGE ET D'ÉTANCHÉITÉ

Application :

- Appliquer fermement avec un pistolet à extrusion pour assurer une bonne adhérence.
- Lisser le joint avec une spatule humide (savon neutre) dans les 5 minutes suivant l'application.
- Le mastic devient sec au toucher en 60 minutes.

Restrictions et Limitations

-  Ne pas utiliser en immersion continue ou dans des aquariums.
-  Non recommandé pour les surfaces contenant du paraffine, du bitume, du PTFE, du polypropylène (PP), du polyéthylène (PE).
-  Ne convient pas pour une utilisation directe sur les vitrages isolants et le collage de doubles vitrages.
-  Effectuer un test d'adhérence préalable sur les matériaux sensibles.
L'utilisateur est responsable de la vérification de la compatibilité du produit avec son support.

Stockage et Conservation

- Température de stockage recommandée : +5°C à +25°C
- Conserver dans un endroit frais et sec, dans son emballage d'origine.
- Durée de conservation : 12 mois à partir de la date de fabrication.

Santé et Sécurité

- ⚠ Contient du Butan-2-one O,O',O''-(méthylsilyldiylne)trioxime, 2-butanone oxime et d'autres composants chimiques.
- ⚠ Peut provoquer des irritations cutanées et oculaires sévères.
- ⚠ Peut causer des dommages aux organes en cas d'exposition prolongée.
- ⚠ Utiliser uniquement en extérieur ou dans un endroit bien ventilé.
- ⚠ Porter des gants, lunettes et protection respiratoire en cas de forte exposition.
- ⚠ En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin.

Important :

Cette fiche technique est fournie à titre indicatif. Il est recommandé de tester le produit avant une application complète.

L'utilisateur est responsable de la bonne application en respectant les consignes de sécurité.